



POWERPLASMA 62i

Especificaciones de operación

Voltaje de entrada	Rango de operación	Salida máx @ ciclo	OCV	Arranque	Corriente entrada	Compresor mín.	Antorcha	Peso y tamaño
240 V monofásico	20-60 A	60 A/104 V @ 60 % 100 % @ 50 A	240 V	Blow-Back sin alta frec. (Non-HF)	Inrush: 41 A Nominal: 32.4 A	6.0 CFM @ 90 PSI tanque 113 L (30 gal)	Innotec iPT 60 3.8 m (12.5 ft)	22.7 kg 45.7 × 25.4 × 63.5 cm (18" × 10" × 25")

Clase comercial.

Inversor IGBT de control digital.

Entrega cortes limpios a máxima potencia, con ciclo de trabajo del 60 % a la salida máxima de 60 A; baja solo a 50 A para un corte al 100 %.

Arranque Blow-Back sin alta frecuencia.

La antorcha tipo Blow-Back (Non-HF) inicia el arco sin alta frecuencia, lo que reduce la interferencia y protege la electrónica cercana.

Arco piloto con re-encendido y Tip Saver.

Re-encendido continuo para metal expandido; o enciende hasta 3 s antes de apagarse para alargar la vida del consumible y cuidar la punta.

Pantallas digitales súper brillantes.

Pantallas grandes de alta visibilidad que se leen a mayor distancia, con manómetro digital de aire (PSI) para fijar la presión con precisión.

Función Air Check.

Al fijar la presión de aire, deja que el gas fluya de forma continua sin tener que activar el arco.



Modo Gouge (ranurado) separado.

Con consumibles opcionales, remueve con rapidez soldaduras viejas o exceso de metal: la cortadora hace más que solo "cortar".

Modo CNC, listo para automatización.

Puerto CNC preinstalado con guía de presión de aire codificada por color. Señales THC 50:1, 16:1 y arco crudo filtrado; corta placa de hasta 10 mm (3/8").

Bloqueo de gatillo o presión sostenida.

Fija el arco "encendido" presionando y soltando el gatillo, para reducir la fatiga en cortes largos.

Post-flujo ajustable e indicadores.

Temporizador de post-flujo de aire ajustable, con avisos de sobrecorriente, sobretemperatura e indicador de antorcha/consumibles instalados.

Conexión central + DINSE rápida.

Conexión segura y rápida de la antorcha y la pinza de trabajo, con interrupción por baja presión de aire y cambios de antorcha sencillos.

Garantía de 3 años en partes y mano de obra.

Cubre la fuente de poder. Consulta los términos con tu distribuidor en México.

Usos: Fabricación general · Arte · Producción ligera · Uso automatizado · Soldadura portátil · Campo y rancho

Más capacidad, sin subir el precio.

Cuando decides dar el salto a más capacidad sin tener que dar el salto en el precio, el PowerPlasma 62i está listo para llenar ese hueco. El 62i es una cortadora de plasma de gama media que ofrece gran desempeño de corte hasta 19 mm (3/4") sin demasiado esfuerzo. Cuando lo necesitas, obtienes cortes limpios de hasta 25 mm (1").

Si decides comprar el paquete CNC, la unidad es una buena opción para cortar placa de hasta 10 mm (3/8") sin perder mucha velocidad. El marco y la salida más grandes del PowerPlasma 62i colocan a esta unidad de lleno en territorio de clase comercial: puedes confiar en que entregue un ciclo de trabajo del 60 % a la salida máxima de 60 A.

Si necesitas un ciclo de trabajo más alto, no tienes que bajar el amperaje más que a 50 A para lograr un corte al 100 % (de 10 minutos). El PowerPlasma 62i sigue siendo lo bastante pequeño y ligero para ser portátil y puede operar con generadores de energía limpia ($\leq 5\%$ THD) clasificados para 10,000 W.

Un poco más de cerca

Corte y desempeño

- Corte fácil: hasta 19 mm (3/4").
- Corte limpio: hasta ~25 mm (1").
- Perforación con CNC: hasta 10 mm (3/8").
- Ciclo de trabajo: 60 % a 60 A - 100 % a 50 A.
- Rango de operación: 20–60 A.
- Para aluminio, reduce las capacidades de corte un 35 %.
- Antorcha Innotec IPT 60 de 3.8 m (12.5 ft) incluida.

Características de la serie

- Arco piloto con re-encendido Auto/Continuo y función Tip Saver.
- Pantallas digitales súper brillantes con manómetro de aire (PSI).
- Modo Gouge (ranurado) separado, con consumibles opcionales.
- Modo CNC separado, con guía de presión de aire codificada por color.
- Bloqueo de gatillo o función de presión sostenida.
- Temporizador de post-flujo automático ajustable, con control y display.
- Función Air Check para fijar la presión sin activar el arco.
- Indicadores de estado: sobrecorriente, sobretemperatura y antorcha/consumibles.
- Inversor IGBT digital con interrupción por baja presión de aire.
- Conexión central + DINSE rápida para antorcha y pinza de trabajo.

Equipo estándar

- Antorcha Innotec IPT 60, 3.8 m (12.5 ft)
- Regulador ajustable y herrajes de montaje
- Kit de consumibles inicial de 60 A (punta tipo pipe)
- Separador (stand-off) de antorcha
- Pinza de trabajo 200 A, cable de 3 m (10 ft) y adaptador DINSE serie 25
- Cable de alimentación de 2 m (6.5 ft) y clavija NEMA 6-50 (240 V)

¿Qué compresor necesito?

El PowerPlasma 62i se aprovecha mejor con un compresor capaz de entregar al menos **6.0 CFM @ 90 PSI** y un tanque de **113 L (30 gal)**. Compresores y tanques más pequeños sirven de forma temporal, pero un equipo por debajo de esa reserva hará que la unidad se detenga a mitad del corte o dañe la antorcha. Usa siempre un secador de aire adicional entre la unidad y el compresor para alargar la vida de los consumibles y la antorcha.

Generador: el 62i puede operar con un generador de 10,000 W clasificado como "energía limpia" ($\leq 5\%$ THD). Consulta al fabricante antes de comprar, apaga la cortadora antes de apagar el generador y no lo dejes quedarse sin combustible con la cortadora encendida.

Antorchas opcionales

- Antorcha Innotec IPT60, 7.3 m (24 ft), conexión central
- Part# INTM-PT60-60A-24BBP-CENTRAL

- Antorcha de máquina Innotec IPT60M, 7.3 m (24 ft)
- Part# INTM-PT60M-60M-25BBP-MACHINE



Everlast hace todo lo posible por asegurar la exactitud de las especificaciones y el contenido del kit al momento de la publicación. Debido a la mejora continua de nuestros productos, las especificaciones, el contenido del kit o la apariencia del producto pueden cambiar sin previo aviso. Las cifras de corte de severance se obtienen en buenas condiciones con consumibles nuevos a 3–5 pulgadas por minuto; usa la recomendación de corte limpio diario para seleccionar la unidad. Para aluminio, reduce las capacidades de corte un 35 %. Peso y dimensiones según el archivo maestro de especificaciones (22.7 kg; 45.7 × 25.4 × 63.5 cm); el folleto US indica 50 lb. La garantía de 3 años en partes y mano de obra cubre únicamente la fuente de poder y no cubre accesorios ni consumibles. Los accesorios están cubiertos por una garantía independiente; los consumibles no tienen garantía salvo contra defecto de fabricación. Consulta los términos completos en everlastwelders.mx o con tu distribuidor en México.